

## MODELL 225 V6

## TECHNISCHE DATEN



Modell	a. E225DPL b. E225DPX c. E225DCX d. E225DPZ e. E225DCZ
Schaftlänge mm (inch) / Farbe	a. 508 (20") Blau b. / c. 635 (25") Weiß d. / e. 762 (30") Weiß
Gewicht kg (lbs)	a. 235 (518) b. / c. 238 (524) d. / e. 240 (530)
Motortyp	V6-Motor 90° E-TEC Direkteinspritzung mit Umkehrspülung
Bohrung x Hub mm (in)	98 x 73 (3.854 x 2.858)
Hubraum ccm (cu in)	3279 (200.1)
Zündsystem	IDI Fast Rise Induktiv-Zündsystem Klopfsensor
Start	Elektrisch
Trimmung	FasTrak™ Power Trim & Tilt
Propellerwelle (kw)*	168 kw (225PS) @ 5150 RPM
Betriebsbereich bei Vollgas	4500-5800 RPM
Untersetzungsverhältnis	1.85:1
Kraftstoffzufuhr	E-TEC Kraftstoffdirekteinspritzung mit geschichteter Einspritzung im niedrigen Drehzahlbereich
Lichtmaschine	Rechnergesteuerte, variable Stromspannung, 133 Amp** / 1800 Watt Ausgangsleistung mit Regler
Kühlung	Druck- und temperaturgesteuerte Wasserkühlung
Steuerung	Ferngesteuert
Herstellergarantie	5 Jahre (nicht abwertend)
Erfüllte Abgasnorm	EPA 2010 CARB 3 STAR EU



\* Leistungsangaben gemessen an der Propellerwelle in Anlehnung an NMMA nach ICOMIA Standards 28/83.

\*\* Der Strom von 133 A wird bei 13.5 V berechnet. Der für das Laden der Batterie vorgesehene Nettoausgangsstrom beträgt 50 A.