



Posten	Beschreibung	Posten	Beschreibung
15	Lenkanschlussbausatz	23	Trimmflosse
16	Öltankbausatz ⁽¹⁾	24	ECI-Label
17	Kraftstofftank ⁽¹⁾	25	Modell- und Seriennummernschild
18	Kraftstoff/Öl-Anschluss	26	Sicherung
19	Kraftstoffleitungsfilter	27	Wasserdruckanschluss
20	Kippstützenhebel	28	Startermotor
21	Automatische Trimm- und Kippanlage: Handlöse-schraube	29	System Check-Anzeige ⁽¹⁾
22	Wassereinlassöffnungen	30	Notfallstartleine

(1) Wird nicht in allen Absatzgebieten mitgeliefert.

TECHNISCHE DATEN

Modelle 40, 50	
Hubraum	737 cm ³ (45 cu. in.)
Motortyp	Zweizylinder-Zweitakt, In-line Loop-Charged (Schleifenspeisung)
Vollgasbetriebsbereich	4500 bis 5500 U/min
Leistung ⁽¹⁾	40 – 30 kW bei 5000 U/min 50 – 37 kW bei 5000 U/min
Leerlaufdrehzahl im Getriebe ⁽²⁾	800 ± 30
Zünderstellung – Leerlauf ⁽²⁾ Temp. Betrieb	1° ± 1° 19° ± 1°
Abgasemissionsregelungssystem: nach SAE J1930 ⁽²⁾	EM (motorinterne Maßnahme)
Kraftstoffanforderungen ⁽²⁾	87 AKI Zapfsäule (90 RON) – Siehe KRAFTSTOFF UND ÖL
Kraftstoff / Öl	Zufuhr durch Öleinspritzsystem
Warnsignale	Motor überhitzt, Niedriger Ölfüllstand, Kein Öl
Zündfunktionen	S.L.O.W.™
Start	Fernbedienung, elektrisch
Generator	12 A, vollständig geregelt
Batterie, mindestens ⁽³⁾	360 CCA (465 MCA) mit einer Reservekapazität von 90 Minuten ODER 50 Amperestunden, 12 Volt
Zündkerze ⁽²⁾ Drehmoment	Siehe ECI-Label 24 – 28 N·m (18 – 21 ft. lbs.)
Sicherung	P/N 514021 (20 A)
Kraftstoffleitungsfilter	P/N 435918
Getriebe – Schmiermittel Fassungsvermögen	<i>Evinrude/Johnson Ultra-HPF™</i> Getriebschmiermittel 485 ml (16,4 fl. oz.)
Flüssigkeitsvolumen der Trimm- und Kippanlage	345 ml (11,7 fl. oz.)
Schraube ⁽³⁾	12 1/4 x 15 in. (311 x 381 mm)
Kraftstofftank ⁽³⁾	Fassungsvermögen – 22,7 Liter (6 U.S. Gallons)
Gewicht	40 PL; 50 PL-Modelle – 86 kg (190 lbs.)
Geräuschpegel am Ohr des Fahrers (L _{pA}) ICOMIA 39.94	76,9 dB(A)
Spiegelhöhe	40 PL; 50 PL-Modelle – 495 bis 508 mm (19 1/2 bis 20 in.)

(1) Nennwert entsprechend den Normen ICOMIA 28.83, ISO 3046 und NMMA.

(2) Informationen zur Emissionsregelung.

(3) Wird nicht in allen Absatzgebieten mitgeliefert.